

GEOLEED | 海川株式会社

メールアドレス: info@kaikawa.co.jp　　www.kaikawa.co.jp

LEED01	サイズ（高さ×幅×長	ワイヤー / スパイラルの直径	メッシュの開口	ジオテキスタイル	重量 / セット (kg)
	1.37x1.06x10m (5+4cells)	4mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	一般 300g/㎡	158.99
	1.37x1.06x10m (5+4cells)	5mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	一般 300g/㎡	226.26
	1.37x1.06x10m (5+4cells)	4mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	難燃性ジオテキスタイル 300g/㎡	158.99
	1.37x1.06x10m (5+4cells)	5mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	難燃性ジオテキスタイル 300g/㎡	226.26
LEED02	サイズ（高さ×幅×長	ワイヤー / スパイラルの直径	メッシュの開口	ジオテキスタイル	重量 / セット (kg)
	0.61x0.61x1.22m (2cells)	4mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	一般 300g/㎡	10.36
	0.61x0.61x1.22m (2cells)	5mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	一般 300g/㎡	14.71
	0.61x0.61x1.22m (2cells)	4mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	難燃性ジオテキスタイル 300g/㎡	10.36
	0.61x0.61x1.22m (2cells)	5mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	難燃性ジオテキスタイル 300g/㎡	14.71
LEED03	サイズ（高さ×幅×長	ワイヤー / スパイラルの直径	メッシュの開口	ジオテキスタイル	重量 / セット (kg)
	1x1x10m (5+5cells)	4mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	一般 300g/㎡	112.52
	1x1x10m (5+5cells)	5mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	一般 300g/㎡	162.52
	1x1x10m (5+5cells)	4mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	難燃性ジオテキスタイル 300g/㎡	112.52
	1x1x10m (5+5cells)	5mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	難燃性ジオテキスタイル 300g/㎡	162.52
LEED04	サイズ（高さ×幅×長	ワイヤー / スパイラルの直径	メッシュの開口	ジオテキスタイル	重量 / セット (kg)
	1x1.52x10m 2* (5+5cells)	4mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	一般 300g/㎡	174.06
	1x1.52x10m 2* (5+5cells)	5mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	一般 300g/㎡	249.91
	1x1.52x10m 2* (5+5cells)	4mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	難燃性ジオテキスタイル 300g/㎡	174.06
	1x1.52x10m 2* (5+5cells)	5mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	難燃性ジオテキスタイル 300g/㎡	249.91

LEED05	サイズ（高さ×幅×長	ワイヤー / スパイラルの直径	メッシュの開口	ジオテキスタイル	重量 / セット (kg)
	0.61x0.61x3.05m (5cells)	4mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	一般 300g/㎡	23.3
	0.61x0.61x3.05m (5cells)	5mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	一般 300g/㎡	33.14
	0.61x0.61x3.05m (5cells)	4mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	難燃性ジオテキスタイル 300g/㎡	23.3
	0.61x0.61x3.05m (5cells)	5mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	難燃性ジオテキスタイル 300g/㎡	33.14
LEED06	サイズ（高さ×幅×長	ワイヤー / スパイラルの直径	メッシュの開口	ジオテキスタイル	重量 / セット (kg)
	1.68x0.61x3.05m (5cells)	4mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	一般 300g/㎡	61.38
	1.68x0.61x3.05m (5cells)	5mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	一般 300g/㎡	87.48
	1.68x0.61x3.05m (5cells)	4mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	難燃性ジオテキスタイル 300g/㎡	61.38
	1.68x0.61x3.05m (5cells)	5mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	難燃性ジオテキスタイル 300g/㎡	87.48
LEED07	サイズ（高さ×幅×長	ワイヤー / スパイラルの直径	メッシュの開口	ジオテキスタイル	重量 / セット (kg)
	2.21x2.13x27.74m (5+4+4cells)	4mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	一般 300g/㎡	667.23
	2.21x2.13x27.74m (5+4+4cells)	5mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	一般 300g/㎡	969.01
	2.21x2.13x27.74m (5+4+4cells)	4mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	難燃性ジオテキスタイル 300g/㎡	667.23
	2.21x2.13x27.74m (5+4+4cells)	5mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	難燃性ジオテキスタイル 300g/㎡	969.01
LEED08	サイズ（高さ×幅×長	ワイヤー / スパイラルの直径	メッシュの開口	ジオテキスタイル	重量 / セット (kg)
	1.37x1.22x10m (5+4cells)	4mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	一般 300g/㎡	178.21
	1.37x1.22x10m (5+4cells)	5mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	一般 300g/㎡	254.76
	1.37x1.22x10m (5+4cells)	4mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	難燃性ジオテキスタイル 300g/㎡	178.21
	1.37x1.22x10m (5+4cells)	5mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	難燃性ジオテキスタイル 300g/㎡	254.76
LEED09	サイズ（高さ×幅×長	ワイヤー / スパイラルの直径	メッシュの開口	ジオテキスタイル	重量 / セット (kg)
	1x0.76x9.14m (6+6cells)	4mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	一般 300g/㎡	87.26
	1x0.76x9.14m (6+6cells)	5mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	一般 300g/㎡	122.8
	1x0.76x9.14m (6+6cells)	4mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	難燃性ジオテキスタイル 300g/㎡	87.26
	1x0.76x9.14m (6+6cells)	5mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	難燃性ジオテキスタイル 300g/㎡	122.8

LEED010	サイズ（高さ×幅×長	ワイヤー / スパイラルの直径	メッシュの開口	ジオテキスタイル	重量 / セット (kg)
	2.21x1.52x30.5m (5+5+5+5cells)	4mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	一般 300g/㎡	756.33
	2.21x1.52x30.5m (5+5+5+5cells)	5mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	一般 300g/㎡	1089.29
	2.21x1.52x30.5m (5+5+5+5cells)	4mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	難燃性ジオテキスタイル 300g/㎡	756.33
	2.21x1.52x30.5m (5+5+5+5cells)	5mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	難燃性ジオテキスタイル 300g/㎡	1089.29
LEED011	サイズ（高さ×幅×長	ワイヤー / スパイラルの直径	メッシュの開口	ジオテキスタイル	重量 / セット (kg)
	1.22x0.3x1.22m (2cells)	4mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	一般 300g/㎡	16.5
	1.22x0.3x1.22m (2cells)	5mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	一般 300g/㎡	23.25
	1.22x0.3x1.22m (2cells)	4mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	難燃性ジオテキスタイル 300g/㎡	16.5
	1.22x0.3x1.22m (2cells)	5mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	難燃性ジオテキスタイル 300g/㎡	23.25
LEED012	サイズ（高さ×幅×長	ワイヤー / スパイラルの直径	メッシュの開口	ジオテキスタイル	重量 / セット (kg)
	2.13x1.06x33m (5+5+5+5+5+5cells)	4mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	一般 300g/㎡	809.56
	2.13x1.06x33m (5+5+5+5+5+5cells)	5mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	一般 300g/㎡	1152.35
	2.13x1.06x33m (5+5+5+5+5+5cells)	4mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	難燃性ジオテキスタイル 300g/㎡	809.56
	2.13x1.06x33m (5+5+5+5+5+5cells)	5mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	難燃性ジオテキスタイル 300g/㎡	1152.35
LEED013	サイズ（高さ×幅×長	ワイヤー / スパイラルの直径	メッシュの開口	ジオテキスタイル	重量 / セット (kg)
	2.74x1.06x3.18m (6cells)	4mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	一般 300g/㎡	135.93
	2.74x1.06x3.18m (6cells)	5mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	一般 300g/㎡	194.24
	2.74x1.06x3.18m (6cells)	4mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	難燃性ジオテキスタイル 300g/㎡	135.93
	2.74x1.06x3.18m (6cells)	5mm/4mm (±0.05mm)	76.2x76.2mm (±2mm)	難燃性ジオテキスタイル 300g/㎡	194.24